



SANEAMIENTOS SAN ANTONIO DE CUENCA, S.L.

Avda. Cruz Roja, s/n - Tel: 969 22 19 74/52 - Fax: 969 24 04 01 - 16002 CUENCA - www.saneamientossanantonio.com
Exp. y Tienda: Paseo S. Antonio, 12 - Tel: 969 24 03 90 - Fax: 969 24 06 23 - comercial@saneamientossanantonio.com

LLAVES DE RADIADOR (STANDARD HIDRAÚLICA)

	ROSCAR ESCUADRA	
	LLAVE	DETENTOR
3/8	11,48	8,46
1/2	12,09	9,59

	ROSCAR RECTO	
	LLAVE	DETENTOR
3/8	11,88	10,07
1/2	13,76	11,67

LLAVES DE RADIADOR (ORKLI)

LLAVE TERMOSTÁTICA ORKLI	
1/2	9,90
3/8	8,51

VÁLVULAS MANUALES MONOTUBO

• CONEXIÓN MACHO PARA TUBO DE COBRE, PER, MULTICAPA Y POLIBUTILENO



UNILINE: Doble reglaje

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
1/2" Ø 12÷20 (PER,Mult.PB); Ø 12÷16 (cobre) con rosca M24	1865	20	20,47
1/2" Ø 18 (cobre) con rosca M26	1866	20	20,47

ACCESORIOS DE UNIÓN

• AL TUBO



Conexión macho para tubo multicapa
 • Casquillo con juntas, junta tórica, anilla y racord.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
M24x1,5 Ø16x2 mm	E-13727	40	6,41
M24x1,5 Ø18x2 mm	E-13667	40	6,53
M24x1,5 Ø20x2 mm	E-13670	40	6,53



Conexión macho para tubo de cobre
 • Casquillo, junta tórica, bicono y racord.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
M24x1,5 Ø12 (rojo)	E-5135	40	3,79
M24x1,5 Ø14 (verde)	E-5137	40	3,79
M24x1,5 Ø15 (marrón)	E-5139	40	3,79
M24x1,5 Ø16 (amarillo)	E-5141	40	3,79
M26x1,5 Ø18 (blanco)	E-5427	40	3,79

• CONEXIÓN MACHO PARA TUBO DE COBRE, PER, MULTICAPA Y POLIBUTILENO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Manguito con cierre mixto de junta tórica y metal.
- Zona manguito de unión a radiador sin junta (rosca cónica):
 AÑADIR MC AL ARTÍCULO.

- Capuchón de protección de maneta.



UREPEL: Simple reglaje

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
Escuadra - 3/8" Ø 12÷20 (PER,Mult.PB); Ø 12÷16 (cobre)	81210	60	8,34
Escuadra - 1/2" Ø 12÷20 (PER,Mult.PB); Ø 12÷16 (cobre)	82210	60	8,34

CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Idéntica conexión al tubo de parte valvular y detentor.
- Idéntica conexión al radiador de parte valvular y detentor (manguito cierre mixto).

- Parte valvular simple reglaje.



eficiencia
energética

Conjunto termostático: parte valvular termostática + cabeza harmony sensor líquido + detentor

- Ambos niquelados.

Conexión macho para tubo de cobre, PER, multicapa y polibutileno

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
Escuadra - 3/8" Ø 12÷20 (PER,Mult,PB); 12÷16 (cobre)	68195	8	32,18
Escuadra - 1/2" Ø 12÷20 (PER,Mult,PB); 12÷16 (cobre)	68196	8	32,18

PARA VÁLVULAS MANUALES Y TERMOSTÁTICAS



UREPEL: Conexión macho para tubo de cobre, PER, multicapa y polibutileno

- Manguito con cierre mixto de junta tórica y metal.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
Escuadra - 3/8" Ø 12÷20 (PER,Mult,PB); Ø 12÷16 (cobre)	87210	60	6,49
Escuadra - 1/2" Ø 12÷20 (PER,Mult,PB); Ø 12÷16 (cobre)	1220	60	6,49

CRONOTERMOSTATOS



Serie CS7

- Temperatura regulable 5° - 30°C.
- Swing 0,5 °C.
- Alimentación con dos pilas alcalinas (1,5 V tipo LR6) (incluidas).
- Preparado para fijación a pared.
- Sistema de conexionado RF multicanal.

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	UDS./CAJA	€/UD.
Cronotermostato semanal radiofrecuencia + receptor radio	578155	1	95,16



SANEAMIENTOS SAN ANTONIO DE CUENCA, S.L.

Avda. Cruz Roja, s/n - Tel: 969 22 19 74/52 - Fax: 969 24 04 01 - 16002 CUENCA - www.saneamientossanantonio.com
Exp. y Tienda: Paseo S. Antonio, 12 - Tel: 969 24 03 90 - Fax: 969 24 06 23 - comercial@saneamientossanantonio.com

REGULACIÓN

WATTS

PURGADOR AUTOMÁTICO HIGRO 1/8"	3,19
PURGADOR AUTOMÁTICO DOUVENT 3/8"	8,41
PURGADOR AUTOMÁTICO MINIVENT 3/8"	6,81
PRESCOMANO MSM/E30 3 BAR 1/2"	15,54
MANÓMETRO S/P 4 KG.	5,99
TERMOSTATO CONTACTO TCN-RE	13,73
TERMOSTATO INMERSION TRE-N	21,20
TERMOSTATO BELUX TI-NL.....	12,39
TERMOSTATO AMBIENTE BELUX TOF-NL	15,82
TERMOSTATO AMBIENTE BELUX DIGITAL	47,23
INDICADOR NIVEL MECANICO M-2000V	16,59
REGULADOR TIRO 3/4"	53,49
PIROSTATO LTH-4	128,02
FILTRO GASOIL COMPACTO V1/A	7,85
MULTIBLOC MB0220	25,15
VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO	32,95
ELECTROVÁLVULA CERRADA 1/2"	58,39
ELECTROVÁLVULA CERRADA 3/4"	103,53



**CURVAS DE ACERO PARA SOLDAR
Y MANGUITOS ELECTROLÍISIS**

MANGUITO ELECTROLISIS 1/2"	2,22
MANGUITO ELECTROLISIS 3/4"	3,03
MANGUITO ELECTROLISIS 1"	3,86
MANGUITO ELECTROLISIS 1.1/4"	10,27
MANGUITO ELECTROLISIS 1.1/2"	17,33
MANGUITO ELECTROLISIS 2"	28,07
CURVA ACERO S/S N3 1	1,08
CURVA ACERO S/S N3 2	2,88
CURVA ACERO S/S N3 2.1/2	4,63
CURVA ACERO S/S N3 3	6,76
CURVA ACERO S/S N3 4	12,64
CURVA ACERO S/S N3 5	22,13
CURVA ACERO S/S N5 3/4	2,78
CURVA ACERO S/S N5 1	2,99
CURVA ACERO S/S N5 1.1/4	3,68
CURVA ACERO S/S N5 1.1/2	5,04
CURVA ACERO S/S N5 2	6,71
CURVA ACERO S/S N5 2.1/2	10,71
CURVA ACERO S/S N5 3	16,47
CURVA ACERO S/S N5 4	31,06